

Anna kaasunvalvontasi osaaviin käsiin

Detector

jotta ympäristösi olisi turvallinen



The image shows a white Detector scan24 gas controller unit. The top section features a digital display showing gas levels for CO, O2, CH4, and H2S. Below the display are four channels (ch 1-4) with buttons for L1, L2, L3, and L4, and corresponding gas type indicators: CO 0-300ppm, O2 0-25%, CH4 0-100%LEL, and H2S 0-50ppm. To the right of the display are buttons for 'menu', 'enter', and 'reset'. Below the main panel are two buttons labeled 'silence off' and 'test valve', and a 'fault' indicator. The bottom section of the unit has a label with technical specifications: model SCAN24, 230 V, serial 1600088, 1.0 A, software 3.02, 15 V, and a CE mark. The unit is mounted on a green background.

SCAN 24

Luotettava ja varma
kaasunvalvontakeskus

SCAN20

SCAN20-sarjan kaasunvalvontakeskukset

Pieniinkin tiloihin soveltuva kaasunvalvontakeskus, joka täyttää vaativienkin olosuhteiden vaatimukset.

SCAN20 valvoo puolestasi!

- Selkeä näyttö
- Helposti ohjelmitavissa
- Sisäänrakennettu ääni- ja valohälytys
- Helppo ja nopea asennus
- Kolme ohjelmitavaa hälytysrajaa
- Ohjelmitavat releet



SCAN22 tunnuskanava
04 raja 3. Ylärajah.
0024. 30 % LEL.

Tekniset ominaisuudet

- Muovikotelo
- Selkeä näyttö
- LED status indikaatorit
- Ohjelmoitavissa jokaiselle tulokanavalle 3 hälytysrajaa

Käyttöjännite:

- 110-230 VAC 50-60Hz
- 24 VDC (20-28 VDC)

Tuloliitännät, 1-4 kpl

- 4-20mA

Lähtöliitännät

- 2 kpl virtalähtöjä 4-20 mA

Etähälytykset

- GSM-viesti puhelimeen

Käyttöliittymän kielet:

- Suomi, Englanti

Ympäristöolosuhteet

- Käyttö- ja varastointilämpötila: -10...+50 °C
- Ympäristökosteus: kondensoimaton 10...90 % RH
- Ilmanpaine: normaali ilmanpaine

Kotelo

- Asennus: seinä-asennus
- Materiaali: ABS-polymeer
- Väri: RAL 7035 (harmaa)
- Tiiveys-luokka: IP 66
- Mitat: 259 mm x 237 mm x 97 mm (leveys x korkeus x syvyys)
- Paino: 1550 g

Standardit:

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- CE
- ROHS

SCAN 22

2-kanavainen



SCAN 24

4-kanavainen



Summeri

Näyttö

GSM-hälytykset

1-4 kaasunilmaisinta

4-20 mA

7 relettä

4-20 mA ulostulo

Täydentävät tuotteet



Katso kaikki lisävarusteet:
detector.fi/tuotteet

Huoletonna turvallisuutta

Detector

Detector Oy
Telekatu 8, 20360 Turku
puh: +358 (0)207 756 480
detector@detector.fi
www.detector.fi



luotettava
kumppani

