



G7 DOCK

Verkkoyhteydelliset kaasun kalibroinnit ja toimintavarmistustestit

Blackline Safety'n G7-telakka on markkinoiden yksinkertaisin ratkaisu helppoon kalibrointiin, toimintavarmistustesteihin ja kaasuntunnistuslaitteiden lataukseen. Telakoita voi käyttää G7c- ja G7x-laitteiden kanssa, ja ne tukevat G7-laitteita, joissa on yhden kaasun kasetti, monen kaasun diffuusiokasetti tai monen kaasun pumppukasetti.

G7-telakka ei vaadi asennustoimenpiteitä eikä verkon käyttöönottoa – kaikki tietoliikenne tapahtuu suoraan telakkaan liitetyn G7-laitteen kautta. Telakka on helppo ottaa käyttöön: kytkä se vain virtalähteeseen, liitä kaasusylinteri, ja telakka on käyttövalmis.

Yksikkösi vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ei koskaan ole ollut näin helppoa.

G7-telakan avulla toimintavarmistustestit ja kalibroinnit hoituvat helposti: aseta vain G7-laite telakkaan ja käytä telakan toimintoja liitetyn laitteen näytön ja valikon avulla. Jos G7-laitteen toimintavarmistustesti tai kalibrointi on ajankohtainen, telakka suorittaa automaattisesti vaaditut testitoimenpiteet, kun laite asetetaan telakkaan ja kansi suljetaan. Kun testit on suoritettu, kaikki tulokset välitetään reaaliaikaisesti käyttäjän Blackline Live -tilille, mukaan lukien automaattiset yksikköraportit ja Blacklinen tietanalyysit.

Räätälöidyissä järjestelmissä tuloliitäntöjen asetukset voi määrittää pilvipohjaisessa Blackline Live -käyttäjäportaalissa, mikä mahdollistaa tehokkaat joukkomääritykset. Useat organisaatiot hyödyntävät käytännöllisiä usean kaasun kokoonpanoja (oletus), toiset taas käyttävät yhden kaasun sylintereitä tunnistinten testauksen ja kalibroinnin alhaisempien kustannusten vuoksi. Jokaisen G7-telakan takaosassa on viisi liitäntää: neljä kaasun tuloliitäntää ja yksi liitäntä kalibrointikaasun poistoa varten.

Ominaisuudet



Toimintavarmistustestit



Kalibroinnit



Lataus




Helppo
käyttöönotto



Blackline Live™
-verkkoportaali



Helppo tuloliitännän
määrittäminen



Pikaliitännät



VIISI G7-TELAKKAA SISÄLTÄVÄ KOKOONPANO Lisätehokkuuden tarjoamiseksi G7-telakat voi asentaa usean telakan kokoonpanoiksi: yhteen kaasusylinteriin voi liittää enintään viisi G7-telakkaa. Telakat voi asentaa seinälle tai sijoittaa pöydälle mihin tahansa käyttöpaikkaan: telakat eivät vaadi Ethernet-yhteyttä, vaan tiedot välitetään testattavien G7-laitteiden kautta. Blacklinelta saa putkisarjoja usean telakan kokoonpanojen käyttöönottoa varten.

TARKAT TEKNISET TIEDOT

Koko ja paino

Koko: 215 mm x 100 mm x 95 mm

Paino: 202 g

Asennus

Seinäasennus

Pöytäasennus

Teknisessä käyttöoppaassa on asennusmalli

Kaasuliitäntöjen määritys

Neljä räätälöitävää kaasun tuloliitäntää, yksi poistoliitäntä

Sisäiset pumput

Kalvopumput

Toimintavarmistustesti

25 sekunnin toimintavarmistustesti, alle 10 sekuntia kaasunsyöttöä testin aikana

Kalibrointi

Neljän minuutin kalibrointi, alle kaksi minuuttia kaasunsyöttöä kalibroinnin aikana

Kaasun käyttö

Optimoitu kaasunsyöttö (arvioitu virtaus 300 ml/min)

Virransyöttö

Syöttöjännite: 5 VDC @ 1000 mA

Virtaliitäntä: micro-USB

120/240 VAC -virta-adapteri ja USB-kaapeli

sisältyvät pakkaukseen

Noudatettavat määräykset

RCM | CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) | FCC | CE

Takuu

Kahden vuoden takuu

Blackline Live -verkkosovellus

Pilvipohjainen turvallisuusvalvonnan verkkosovellus on laajalti räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Sisältää reaaliaikaisen kartan, työntekijöiden osoitekirjan, käyttäjäroolit, hälytystenhallinnan, laitekonfiguroinnit, hälytysasetukset ja raportoinnin.

KOHOKOHDAT

- Langattomat kokoonpanojen päivitykset
- Hallitse kaikkia telakkakokoonpanoja Blackline Live -verkkoportaalin kautta
- Automaattiset toimintavarmistustestit
- Automaattiset kalibroinnit
- Telakan käyttöraportit Blackline Liven ja Blackline Analyticsin kautta
- Kaasun käyttöraportit Blackline Liven kautta
- Toimii myös kätevästi latausasemana G7-laitteille (vakio, yhden kaasun kasetti, monen kaasun diffuusiokasetti ja monen kaasun pumppukasetti)

VALTUUTETTU BLACKLINE SAFETY -JÄLLEENMYyjÄ

0271/V6/2018-06-14