

Överlämna din gasövervakning till experterna

Detector

och din omgivning är säker



SEGURO

Pålitlig och trygg
gasövervaknings central

SEGURO

Pålitlig och trygg gasövervakningscentral

Detector Oy's nya centralenhet för gasövervakning Seguro kan användas på distans och tar gasövervakningen till en ny nivå. Seguro möjliggör distansövervakning, vilken gör att uppföljning kan ske smidigt oberoende av plats och tid.

Säker och trygg

Seguro erbjuder trygghet och säkerhet vid gasövervakning upp till 300 gasdetektorer kan anslutas till centralenheten. Detektorernas funktion kan följas i realtid när som helst.

Modulär

Centralenheten är modulär och kan enkelt kopplas till önskad driftsmiljö.

Tydlig

Uppföljningen är enkel och kan också skötas via telefon. På den tydliga och vägledande pekskärmen visas detektorerna på fastighetens planritning och deras status anges med färgkoder. De visuella larmen syns också på skärmen och visar störningar omedelbart. Övervakning i realtid gör systemet förutsägbart och underlättar tillgången till reservdelar. Trenderna och rapporterna i tillförlitliga och trygga Seguro kan följas över långa tidsperioder.



Seguro sköter övervakningen åt dig

- Distansanvändning och övervakning inställningarna kan t.ex. ändras på distans
- Stor, tydlig skärm
- Trender och rapporterna över långa perioder
- Tillförlitlig och trygg
- Möjliggör förutsägbarhet och snabb tillgång till reservdelar
- Visuella larm
- Detektorer på fastighetens planritning
- Tydligt och vägledande gränssnitt
- Modulär och lätt att konfigurera

E-post – och sms-larm

Stor, tydlig skärm

Modbus/Profibus/Profinet

4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V

1-300 reläer

1-300 gasdetektorer

Distansövervakning/disstansstyrning



Tekniska egenskaper

- Stålhölje
- Stor och tydlig 10,1" pekskärm (upplösning: 1280 x 800 pixlar)
- LED status indikatorer
- Fyra larmgränser kan programmeras för varje ingångskanal
- Driftspänning:**
 - 110-230 VAC 50-60Hz
 - 24 VDC (20-28 VDC)
- Ingångsanslutningar, 1-300 st.**
 - 4-20mA
 - 0-10 V
 - 24 VDC digital ingång
- Utgångsanslutningar**
 - Potentialfria rel älkontakter
 - 1-300 st.st.. 230 VAC 1,0 A resistiv last
 - Ström utgång
 - Digital utgång
 - Modbus RTU
 - Profinet/Profibus
 - Möjlighet även till andra anslutningar
- Distanslarm**
 - SMS meddelande till telefonen
 - E post
- Distansövervakning och användning**
 - Anslutning antingen via fasta nätet (Ethernet) eller ett trådlöst mobilnät
 - Tekniska egenskaper

Gränssnittets språk:

- finska, engelska
- Karta, stapel och trendvye
- Omgivande förhållanden**
 - Drift och förvaringstemperatur: -10...+50 °C
 - Omgivande fukt: icke kondenserande 10...90 % RH
 - Lufttryck: normalt

Hölje

- Montering: på vägg
- Material: stål, ytbehandling: pulverlackerad
- Färg : RAL 7035 (grå)
- Täthetsklass : IP 54
- Dimensioner: 800 mm x 1000 mm x 300 mm bredd x höjd x djup
- Fråga säljaren om andra kapslingslösningar

Standarder

- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- EN 50270:2015
- EN IEC 623681:2020
- EN 50271:2018
- CE
- ROHS

Kompletterande produkter

Övriga
tillbehör



Gasdetektorer

Se alla tillbehör:
detector.fi/tuotteet

Bekymmerslös säkerhet

Detector

Detector Oy
Telegatan 8, 20360 Åbo
tel: +358 (0)207 756 480
detector@detector.fi
www.detector.fi



pålitlig
partner

